

Silicone Roofing TG Fleece 60

Versterkende 60 grams non-woven vlies te gebruiken bij de Silicone Roofing TG dakafwerking



- ✓ Het overbruggen van ondeugdelijke ondergronden
- ✓ Als aansluiting tussen verschillende materialen
- ✓ Het versterken/verduurzamen van kritische details



Productinformatie

Samenstelling	100% PET
Structuur	Non-woven vlies
Gewicht g/m ²	60 gram
Dikte	0,22
Lengterichting N/5cm	> 190
Treksterkte kruislings N/5cm	> 160
Rek lengterichting	24%
Rek kruislings	26%
Luchtdoorlaatbaarheid l/m2s	2.400
Opslag	Vocht vrij en rechtopstaand opslaan

Verwerkingsgegevens

Verwerking

Maak altijd gebruik van de **Silicone Roofing TG Verwerkingshandleiding** voor uitgebreide verwerkingsgegevens. Vraag uw leverancier naar het document of ga naar www.globalpaint.com.

- Breng **Silicone Roofing TG** op de ondergrond aan. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de juiste laagdikte, alsmede een voldoende breedte, zodat het **Silicone Roofing TG Fleece** volledig ingebed wordt.
- Breng het **Silicone Roofing TG Fleece** aan op de natte onderlaag. Let er goed op dat:
 - er geen luchtinsluiting onder het vlies ontstaat
 - er geen vouwen in het vlies ontstaan
- Werk het aangebrachte vlies, nat in nat, af met **Silicone Roofing TG**. Bij overlappingen van het vlies, dienen deze met een overlap van minimaal 10 cm te worden aangebracht.

Levering

Verpakking

Rollen met een breedte van:

- 15 centimeter
- 30 centimeter

Totale lengte van:

- 25 meter

Kleur

Wit